

HYDRAULICKÉ AGREGÁTY



Riešenie so zvaranou nádržou.



Sériová výroba.



Hydraulické pohony.

Hydraulické agregáty sú zostavené z kvalitných štandardizovaných komponentov. Ich modulárna konštrukcia nám dovoľuje rýchlu a nákladovo efektívnu výrobu so širokou škálou riešení.

Sme tak schopní uspokojiť najnáročnejšie potreby našich zákazníkov.

Agregáty osadzujeme hydraulickými prvkami výrobcov:

ARGO
HYTOS

VICKERS

Technické údaje:

Prietok oleja: 2 - 80 l/min

Pracovný tlak: do 315 bar

Ventily: svetlosť DN06, DN10, DN16, DN25

Napájanie ventilov: 12VDC, 24VDC, 230VAC, 110VAC

Objem nádrže:

Hliníkový odliatok: 12, 20, 30, 40, 70 litrov

Zvarená: 20, 40, 75, 100, 160, 250, 400 litrov

Veľkosť elektromotora: 0,75 kW - 30 kW

Typ čerpadla: zubové, piestové, lamelové

Chladič: vzduchový, vodný (doskový výmenník)

Ponorené čerpadlo poháňané elektromotorom

Elektromotor 0,75kW - 30 kW

Indikátory tlaku a tlakové senzory

Nalievacie a odvetrávacie hrdlo

Hliníková nádrž

Ukazovateľ hladiny oleja s teplomerom

Vypúšťací otvor

